

KEB COMBIVERT F4-F Lift, V1.4G

Applikationssoftware ES.F4.000-C14G

Diese Ergänzung beschreibt den geänderten Funktionsumfang zur Standardsoftware ES.F4.000-C14A und ist nur gültig in Verbindung mit der Applikationsanleitung F4-F Lift Version 1.4 (Art.Nr. 00.F4.L1B-K140).

Unterschiede zur Standardsoftware

1. LF.46 wurde überschrieben mit dem Parameter 'Eingabe Geschwindigkeit Satz 7'

Einheit:	Meter pro Sekunde
Wertebereich:	0,000...LF.20
Werkseinstellung:	0,000 m/s
Einstellwert:	wie LF.20 oder kleiner

2. Neuer Parameter LF.79 'Eingabe der Bremseneinfallzeit'

Einheit:	Sekunde
Wertebereich:	0,300...3,000 s
Werkseinstellung:	0,300 s
Einstellwert:	0,300 s

Unterschiede im Ablauf zur Standardsoftware

Die Sätze 1, 2 u. 4 sind nicht mehr verriegelt.

Die Geschwindigkeitsvorgaben sind alle durch die maximalgeschwindigkeit LF.20 begrenzt.

Die Ruckwerte sind auch für den Satz 1 gültig.

Beim Anhalten bleibt die Modulation der Bremseneinfallzeit entsprechend an, danach werden 0,2s später die Hauptschütze aufgetrennt und somit auch die Reglerfreigabe weggenommen.

KEB COMBIVERT F4-F Lift, V1.4G

Application Software ES.F4.000-C14G

This supplement describes the changed functions of the standard software ES.F4.000-C14A and it is only valid in connection with the application manual F4-F Lift version 1.4 (Part No.00.F4.L1B-K140).

Differences to the Standard Software

1. LF.46 was overwritten with parameter 'input speed set 7'

Unit:	meter per second
Value range:	0.000...LF.20
Factory setting:	0.000 m/s
Adjusted value:	like LF.20 or smaller

2. New parameter LF.79 'input of the closing delay brake'

Unit:	seconds
Value range:	0,300...3,000 s
Factory setting:	0,300 s
Adjusted value:	0,300 s

Differences in the sequence to the Standard Software

Sets 1, 2 and 4 are no longer locked.

The speed inputs are limited with the max. speed in parameter LF.20.

The jerk values are also valid for set 1.

The modulation is active during the closing delay of the brake, 0,2s later the main contactors open and also the control release is open.

